



REFERENCIAS:

- 1- TABIQUE DE LADRILLO CERAMICO, AZOTADO HIDROFUGO Y TERMINACION ALISADO DE CEMENTO.
- 2- PLATEA DE HORMIGON ARMADO CON HORMIGON DE NIVELACION SOBRE SUELO COMPACTADO -TERMINACION DEL SOLADO ALISADO DE CEMENTO- INCLUYE VEREDA PERIMETRAL ANCHO 0,70.
- HORMIGON $\sigma'_{bk}=170 \text{ Kg/Cm}^2 \text{ H-1 H-17}$
- ACERO TIPO III $\sigma_{ek}>4200 \text{ Kg/Cm}^2 \text{ ADN}$
- 3- SUMIDERO IMPERMEABLE CON REJA.
- 4- CORDON DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO.
- 5- ESTRUCTURA METALICA ACERO TIPO F24 S/CIRSOC 301. PINTURA: 2 MANOS ANTIOXIDO AL FOSFATO DE CINCO (1 EN TALLER), 2 MANOS ESMALTE SINTETICO.
- 6- CERRAMIENTO EXTERIOR Y TECHO DE CHAPA BWG N°24. ONDA Y TERMINACION SUPERFICIAL (GALVANIZADO O PREPINTADO) SEGUN CARACTERISTICAS DE EDIFICACION PROXIMA - ZINGUERIA IDEM.
- 7- PUERTA DE CHAPA CALIBRE BWG N°18 DE 0,90 m x 2 m, ABRE HACIA AFUERA - PINTURA IDEM ESTRUCTURA METALICA CERRADURA DOBLE PALETA - MANIJAS BRONCE PLATIL.
- 8- RAMPA DE ACCESO.
- 9- REJA DE VENTILACION PERMANENTE DE 0,20 m x 0,50 m - PINTURA IDEM PUERTA.
- 10- REGLAMENTOS DE APLICACION PARA DIMENSIONAMIENTO: CIRSOC 102
CIRSOC 104
CIRSOC 201
CIRSOC 301
- 11- MEDIDAS EN MILIMETROS, EXCEPTO INDICACION CONTRARIA.

COPIA INFORMATIVA

REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIBUJO	REVISO	APROBO

TGS		DIRECCION DE OPERACIONES SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE			
LUGAR: REPUBLICA ARGENTINA		TITULO: RECINTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS			
OBRA: PLANO TIPO		FORMATO: A3+2M 770x297 mm.			
ESCALA: 1:20	DIBUJO: G.A.P.	REVISO: H.G.	APROBO: C.F.	FECHA: 11/10/01	OBRA N°
HOJA 1 de 1				DOCUMENTO N° I-SMAC-TIP-TM-Se-020	REVISION 1